



Fensterläden aus Holz

Natürliche Schönheit in traditioneller Handwerkskunst.

Fensterläden bieten vom stilvollen Landhaus bis hin zur modernen Architektur ein Höchstmaß an Gestaltungsvielfalt.

mielsch
fensterläden 
nach Maß



Die älteste überlieferte Form des Fensterladens sind feststehende Fensterblenden. Danach folgten Einsatzläden aus Brettern und im 12. Jahrhundert Klappläden, die an oben sitzenden Scharnieren befestigt waren.

Historische Entwicklung des Fensterladens

Im 14. Jahrhundert kamen schließlich Schiebeläden auf, im 16. Jahrhundert wurden drehbare Läden entwickelt. Diese bestanden zunächst aus zusammengespundeten Brettern, später aus Rahmen und Füllungen. In der weiteren Entwicklung wurden statt geschlossenen Füllungen einzelne Brettchen mit Abstand schräg eingesetzt - damit war die Jalousie erfunden.

Mit feststehenden Brettchen nannte man diese Läden Persiennen. Noch größerer Komfort wurde durch Jalousien mit beweglichen Brettchen erreicht, die ganz geschlossen bzw. geöffnet werden konnten.

Aus diesen beweglichen Jalousien entwickelten sich im Laufe der Zeit die Rollläden. Spezialformen der Klappläden sind Spalettläden, die im geöffneten Zustand zusammengeklappt in der inneren Laibung liegen, und Vorsatzläden bei Schaufenstern.

Fensterläden aus Holz schaffen Atmosphäre und zeugen von persönlichem Geschmack.



Ob rustikaler Landhausstil oder moderne Architektur, niveauvolle Fensterläden verleihen dem Haus nicht nur optischen Glanz, sie helfen Energiesparen und bieten Schutz gegen Sonne, Licht, Wetter, Wind bzw. unerwünschte Besucher. Holz ist ein Rohstoff der sich umwelt- und energiefreundlich gewinnen, verarbeiten und ohne Umweltbelastung wieder in den Kreislauf der Natur zurückführen lässt.

Hauptsächlich werden einheimische Nadelhölzer, wie Kiefer und Fichte verwendet. Jedoch können auf Wunsch des Kunden Fensterläden auch in anderen Holzarten (Lärche, Tanne, Eiche, Meranti, usw.) gefertigt werden.


Bei der Verarbeitung von Holz müssen traditionelle Techniken angewendet werden, die seit vielen Jahrzehnten überliefert sind und auch durch moderne Fertigungsmethoden noch nicht ersetzt werden können.



Modell Ulrike

Beschreibung
abgeschrägte Lamelle (11 x 58 mm)
Lamelle nicht über den Rahmen vorstehend
Lamellenteilung 50 mm - 25°
Frieze 80 x 32 mm
Breite Unterfries nach Lamellenraster


Holzarten
Fichte/Tanne A
Kiefer A
Kiefer B
Lärche A
Meranti A
Eiche



Modell Paola 33

Beschreibung
einfache Lamelle gerundet (11 x 33 mm)
Lamelle nicht über den Rahmen vorstehend
Lamellenteilung 28 mm - 34°
Frieze 80 x 32 mm
Breite Unterfries nach Lamellenraster


Holzarten
Fichte/Tanne A
Kiefer A
Kiefer B
Lärche A
Meranti A
Eiche



Modell Paola 54

Beschreibung
einfache Lamelle gerundet (11 x 54 mm)
Lamelle nicht über den Rahmen vorstehend
Lamellenteilung 47 mm - 18°
Frieze 80 x 32 mm
Breite Unterfries nach Lamellenraster


Holzarten
Fichte/Tanne A
Kiefer A
Kiefer B
Lärche A
Meranti A
Eiche



Modell Benita

Beschreibung
Exklusivlamelle profiliert (11 x 72 mm)
Lamelle über den Rahmen vorstehend, seitlich überschoben
Lamellenteilung 50 mm - 45°
Frieze 80 x 32 mm
Breite Unterfries nach Lamellenraster


Holzarten
Fichte/Tanne A
Kiefer A
Kiefer B
Lärche A
Meranti A
Eiche



Modell Maria

Beschreibung
Exklusivlamelle profiliert (11 x 72 mm)
Lamelle über den Rahmen vorstehend, seitlich nicht überschoben
Lamellenteilung 50 mm - 45°
Frieze 80 x 32 mm
Breite Unterfries nach Lamellenraster

Holzarten
Fichte/Tanne A
Kiefer A
Kiefer B
Lärche A
Meranti A
Eiche






Modell Heidi

Beschreibung

abgeschrägte Lamelle (11 x 63 mm)
Lamelle nicht über den Rahmen vorstehend,
seitlich flächenbündig eingeschoben
Lamellenteilung 53 mm - 40°
Frieze 80 x 32 mm
Breite Unterfries nach Lamellenraster

Holzarten

Fichte/Tanne A
Kiefer A
Kiefer B
Lärche A
Meranti A
Eiche




Modell Rosa

Beschreibung

abgeschrägte Lamelle (11 x 63 mm)
Lamelle nicht über den Rahmen vorstehend,
seitlich flächenbündig eingeschoben
Füllungsstärke ca. 26 mm beidseitig abgeplattet
Lamellenteilung 53 mm - 40° / Frieze 80 x 32 mm

Holzarten

Fichte/Tanne A Massivholzfüllung
Fichte/Tanne B Füllung 3S-Platte Fichte - Qualität A/A
Kiefer A Füllung 3S-Platte Kiefer - Qualität A/A
Kiefer B Füllung 3S-Platte Fichte - Qualität A/A
Lärche A Massivholzfüllung
Lärche B Füllung 3S-Platte Lärche - Qualität A/A
Meranti A Massivholzfüllung
Meranti B Füllung wetterfeste Furnierplatte Rotholz
Eiche Massivholzfüllung




Modell Jasmin 33

Beschreibung

einfache Lamelle gerundet (11 x 33 mm)
Lamelle nicht über den Rahmen vorstehend
Lamellenteilung 28 mm - 34°
Füllungsstärke ca. 26 mm beidseitig abgeplattet
Frieze 80 x 32 mm

Holzarten

Fichte/Tanne A Massivholzfüllung
Fichte/Tanne B Füllung 3S-Platte Fichte - Qualität A/A
Kiefer A Füllung 3S-Platte Kiefer - Qualität A/A
Kiefer B Füllung 3S-Platte Fichte - Qualität A/A
Lärche A Massivholzfüllung
Lärche B Füllung 3S-Platte Lärche - Qualität A/A
Meranti A Massivholzfüllung
Meranti B Füllung wetterfeste Furnierplatte Rotholz
Eiche Massivholzfüllung




Modell Jasmin 54

Beschreibung

einfache Lamelle gerundet (11 x 54 mm)
Lamelle nicht über den Rahmen vorstehend
Lamellenteilung 47 mm - 18°
Füllungsstärke ca. 26 mm beidseitig abgeplattet
Frieze 80 x 32 mm

Holzarten

Fichte/Tanne A Massivholzfüllung
Fichte/Tanne B Füllung 3S-Platte Fichte - Qualität A/A
Kiefer A Füllung 3S-Platte Kiefer - Qualität A/A
Kiefer B Füllung 3S-Platte Fichte - Qualität A/A
Lärche A Massivholzfüllung
Lärche B Füllung 3S-Platte Lärche - Qualität A/A
Meranti A Massivholzfüllung
Meranti B Füllung wetterfeste Furnierplatte Rotholz
Eiche Massivholzfüllung




Modell Linda

Beschreibung

Kassettenladen mit beidseitig abgeplatteten
Füllungen
Füllungsstärke ca. 26 mm
Frieze 80 x 32 mm

Holzarten

Fichte/Tanne A Massivholzfüllung
Fichte/Tanne B Füllung 3S-Platte Fichte - Qualität A/A
Kiefer A Füllung 3S-Platte Kiefer - Qualität A/A
Kiefer B Füllung 3S-Platte Fichte - Qualität A/A
Lärche A Massivholzfüllung
Lärche B Füllung 3S-Platte Lärche - Qualität A/A
Meranti A Massivholzfüllung
Meranti B Füllung wetterfeste Furnierplatte Rotholz
Eiche Massivholzfüllung




Modell Britta

Beschreibung

Füllungsladen in Brettchenoptik
Füllung mit einseitig senkrechter Sichtfuge
und umlaufender Schattennut
Füllungsstärke ca. 26 mm
Frieze 80 x 32 mm

Holzarten

Fichte/Tanne A Füllung 3S-Platte Fichte - Qualität A/A
Fichte/Tanne B Füllung wetterfeste Furnierplatte Rotholz
Kiefer A Füllung 3S-Platte Kiefer - Qualität A/A
Kiefer B Füllung wetterfeste Furnierplatte Rotholz
Lärche A Füllung 3S-Platte Lärche - Qualität A/A
Lärche B Füllung wetterfeste Furnierplatte Rotholz
Meranti B Füllung wetterfeste Furnierplatte Rotholz




Modell Anna

Beschreibung

Exklusivlamelle profiliert (11 x 72 mm)
Lamelle über den Rahmen vorstehend,
seitlich überschoben
Lamellenteilung 50 mm - 45°
Füllungsstärke ca. 26 mm beidseitig abgeplattet
Frieze 80 x 32 mm

Holzarten

Fichte/Tanne A Massivholzfüllung
Fichte/Tanne B Füllung 3S-Platte Fichte - Qualität A/A
Kiefer A Füllung 3S-Platte Kiefer - Qualität A/A
Kiefer B Füllung 3S-Platte Fichte - Qualität A/A
Lärche A Massivholzfüllung
Lärche B Füllung 3S-Platte Lärche - Qualität A/A
Meranti A Massivholzfüllung
Meranti B Füllung wetterfeste Furnierplatte Rotholz
Eiche Massivholzfüllung




Modell Antje

Beschreibung

abgeschrägte Lamelle (11 x 58 mm)
Lamelle nicht über den Rahmen vorstehend
Lamellenteilung 50 mm - 25°
Füllungsstärke ca. 26 mm beidseitig abgeplattet
Frieze 80 x 32 mm

Holzarten

Fichte/Tanne A Massivholzfüllung
Fichte/Tanne B Füllung 3S-Platte Fichte - Qualität A/A
Kiefer A Füllung 3S-Platte Kiefer - Qualität A/A
Kiefer B Füllung 3S-Platte Fichte - Qualität A/A
Lärche A Massivholzfüllung
Lärche B Füllung 3S-Platte Lärche - Qualität A/A
Meranti A Massivholzfüllung
Meranti B Füllung wetterfeste Furnierplatte Rotholz
Eiche Massivholzfüllung




Modell Sabrina

Beschreibung

Brettladen in glatter Ausführung
Ladenstärke ca. 26 bzw. 30 mm
Einschubleiste gegratet oder geschraubt
Einschubleiste einseitig abgesetzt
Fräsung der Einschubleiste nach Standard

Holzarten

Fichte/Tanne A Massivholzverleimung
Fichte/Tanne B 3S-Platte Fichte - Qualität A/A
Kiefer A Massivholzverleimung
Kiefer B 3S-Platte Kiefer - Qualität A/A
Lärche A Massivholzverleimung
Lärche B 3S-Platte Lärche - Qualität A/A
Meranti A Massivholzverleimung
Eiche Massivholzverleimung




Modell Julia

Beschreibung

Brettladen mit beidseitiger Sichtfuge
Ladenstärke ca. 26 bzw. 30 mm
Einschubleiste gegratet oder geschraubt
Einschubleiste einseitig abgesetzt
Fräsung der Einschubleiste nach Standard

Holzarten

Fichte/Tanne A Massivholzverleimung
Fichte/Tanne B 3S-Platte Fichte - Qualität A/A
Kiefer A Massivholzverleimung
Kiefer B 3S-Platte Kiefer - Qualität A/A
Lärche A Massivholzverleimung
Lärche B 3S-Platte Lärche - Qualität A/A
Meranti A Massivholzverleimung
Eiche Massivholzverleimung






Modell Cora

Beschreibung
abgeschrägte Lamelle (11 x 58 mm)
Lamelle nicht über den Rahmen vorstehen
Lamellenteilung 50 mm - 25°
zwei beidseitig abgeplattete Füllungen
Füllungsstärke ca. 26 mm
Friese 80 x 32 mm


Holzarten	
Fichte/Tanne A	Massivholzfüllung
Fichte/Tanne B	Füllung 3S-Platte Fichte - Qualität A/A
Kiefer A	Füllung 3S-Platte Kiefer - Qualität A/A
Kiefer B	Füllung 3S-Platte Fichte - Qualität A/A
Lärche A	Massivholzfüllung
Lärche B	Füllung 3S-Platte Lärche - Qualität A/A
Meranti A	Massivholzfüllung
Meranti B	Füllung wetterfeste Furnierplatte Rotholz
Eiche	Massivholzfüllung



Modell Hilke

Beschreibung
Füllungsladen in Brettchenoptik
Füllung mit einseitig diagonalen Sichtnuten und umlaufender Schattennut
Füllungsstärke ca. 26 mm
Friese 80 x 32 mm


Holzarten	
Fichte/Tanne A	Füllung 3S-Platte Fichte - Qualität A/A
Fichte/Tanne B	Füllung wetterfeste Furnierplatte Rotholz
Kiefer A	Füllung 3S-Platte Kiefer - Qualität A/A
Kiefer B	Füllung wetterfeste Furnierplatte Rotholz
Lärche A	Füllung 3S-Platte Lärche - Qualität A/A
Lärche B	Füllung wetterfeste Furnierplatte Rotholz
Meranti B	Füllung wetterfeste Furnierplatte Rotholz



Modell Antonia 33

Beschreibung
Einfache Lamelle gerundet (11 x 33 mm)
Lamelle nicht über den Rahmen vorstehend
Lamellenteilung 28 mm - 34°
zwei beidseitig abgeplattete Füllungen
Füllungsstärke ca. 26 mm
Friese 80 x 32 mm


Holzarten	
Fichte/Tanne A	Massivholzfüllung
Fichte/Tanne B	Füllung 3S-Platte Fichte - Qualität A/A
Kiefer A	Füllung 3S-Platte Kiefer - Qualität A/A
Kiefer B	Füllung 3S-Platte Fichte - Qualität A/A
Lärche A	Massivholzfüllung
Lärche B	Füllung 3S-Platte Lärche - Qualität A/A
Meranti A	Massivholzfüllung
Meranti B	Füllung wetterfeste Furnierplatte Rotholz
Eiche	Massivholzfüllung



Modell Antonia 54

Beschreibung
Lamelle nicht über den Rahmen vorstehend
Lamellenteilung 47 mm - 18°
zwei beidseitig abgeplattete Füllungen
Füllungsstärke ca. 26 mm
Friese 80 x 32 mm


Holzarten	
Fichte/Tanne A	Massivholzfüllung
Fichte/Tanne B	Füllung 3S-Platte Fichte - Qualität A/A
Kiefer A	Füllung 3S-Platte Kiefer - Qualität A/A
Kiefer B	Füllung 3S-Platte Fichte - Qualität A/A
Lärche A	Massivholzfüllung
Lärche B	Füllung 3S-Platte Lärche - Qualität A/A
Meranti A	Massivholzfüllung
Meranti B	Füllung wetterfeste Furnierplatte Rotholz
Eiche	Massivholzfüllung



Modell Frauke

Beschreibung
Füllungsladen in Brettchenoptik
Füllung mit einseitig waagerechten Sichtnuten und umlaufender Schattennut
Füllungsstärke ca. 26 mm
Friese 80 x 32 mm


Holzarten	
Fichte/Tanne A	Füllung 3S-Platte Fichte - Qualität A/A
Fichte/Tanne B	Füllung wetterfeste Furnierplatte Rotholz
Kiefer A	Füllung 3S-Platte Kiefer - Qualität A/A
Kiefer B	Füllung wetterfeste Furnierplatte Rotholz
Lärche A	Füllung 3S-Platte Lärche - Qualität A/A
Lärche B	Füllung wetterfeste Furnierplatte Rotholz
Meranti B	Füllung wetterfeste Furnierplatte Rotholz



Modell Tara

Beschreibung
einfache Lamelle gerundet (11 x 33 mm)
Lamelle nicht über den Rahmen vorstehend
Füllung mit einseitig waagerechten Sichtnuten
Füllung mit umlaufender Schattennut
Lamellenteilung 28 mm - 34°
Friese 80x32 mm


Holzarten	
Fichte/Tanne A	Füllung 3S-Platte Fichte - Qualität A/A
Fichte/Tanne B	Füllung wetterfeste Furnierplatte Rotholz
Kiefer A	Füllung 3S-Platte Kiefer - Qualität A/A
Kiefer B	Füllung wetterfeste Furnierplatte Rotholz
Lärche A	Füllung 3S-Platte Lärche - Qualität A/A
Lärche B	Füllung wetterfeste Furnierplatte Rotholz
Meranti B	Füllung wetterfeste Furnierplatte Rotholz



Modell Elisa

Beschreibung
Exklusivlamelle profiliert (11 x 72 mm)
Lamelle nicht über den Rahmen vorstehend, seitlich überschoben
Lamellenteilung 50 mm - 45°
zwei beidseitig abgeplattete Füllungen
Füllungsstärke ca. 26 mm
Friese 80 x 32 mm


Holzarten	
Fichte/Tanne A	Massivholzfüllung
Fichte/Tanne B	Füllung 3S-Platte Fichte - Qualität A/A
Kiefer A	Füllung 3S-Platte Kiefer - Qualität A/A
Kiefer B	Füllung 3S-Platte Fichte - Qualität A/A
Lärche A	Massivholzfüllung
Lärche B	Füllung 3S-Platte Lärche - Qualität A/A
Meranti A	Massivholzfüllung
Meranti B	Füllung wetterfeste Furnierplatte Rotholz
Eiche	Massivholzfüllung



Modell Diana

Beschreibung
abgeschrägte Lamelle (11 x 63 mm)
Lamelle nicht über den Rahmen vorstehend, seitlich flächenbündig eingeschoben
Lamellenteilung 53 mm - 40°
zwei beidseitig abgeplattete Füllungen
Füllungsstärke ca. 26 mm
Friese 80 x 32 mm


Holzarten	
Fichte/Tanne A	Massivholzfüllung
Fichte/Tanne B	Füllung 3S-Platte Fichte - Qualität A/A
Kiefer A	Füllung 3S-Platte Kiefer - Qualität A/A
Kiefer B	Füllung 3S-Platte Fichte - Qualität A/A
Lärche A	Massivholzfüllung
Lärche B	Füllung 3S-Platte Lärche - Qualität A/A
Meranti A	Massivholzfüllung
Meranti B	Füllung wetterfeste Furnierplatte Rotholz
Eiche	Massivholzfüllung



Modell Maris

Beschreibung
Exklusivlamelle profiliert (11 x 72 mm)
Lamelle nicht über den Rahmen vorstehend, seitlich überschoben
Lamellenteilung 50 mm - 45°
Füllung mit einseitig waagerechten Sichtnuten und umlaufender Schattennut
Füllungsstärke ca. 26 mm
Friese 80 x 32 mm


Holzarten	
Fichte/Tanne A	Füllung 3S-Platte Fichte - Qualität A/A
Fichte/Tanne B	Füllung wetterfeste Furnierplatte Rotholz
Kiefer A	Füllung 3S-Platte Kiefer - Qualität A/A
Kiefer B	Füllung wetterfeste Furnierplatte Rotholz
Lärche A	Füllung 3S-Platte Lärche - Qualität A/A
Lärche B	Füllung wetterfeste Furnierplatte Rotholz
Meranti B	Füllung wetterfeste Furnierplatte Rotholz



Modell Jade

Beschreibung
abgeschrägte Lamelle (11 x 58 mm)
Lamelle nicht über den Rahmen vorstehend
Lamellenteilung 50 mm - 25°
Füllung mit einseitig waagerechten Sichtnuten und umlaufender Schattennut
Füllungsstärke ca. 26 mm
Friese 80 x 32 mm

Holzarten	
Fichte/Tanne A	Füllung 3S-Platte Fichte - Qualität A/A
Fichte/Tanne B	Füllung wetterfeste Furnierplatte Rotholz
Kiefer A	Füllung 3S-Platte Kiefer - Qualität A/A
Kiefer B	Füllung wetterfeste Furnierplatte Rotholz
Lärche A	Füllung 3S-Platte Lärche - Qualität A/A
Lärche B	Füllung wetterfeste Furnierplatte Rotholz
Meranti B	Füllung wetterfeste Furnierplatte Rotholz






Modell Elena

Beschreibung

Exklusivlamelle profiliert (11 x 72 mm)
Lamellen stufenlos verstellbar mit Verschluss
Lamellenteilung 60 mm
ab Ladenhöhe 1470 mm mit Traverse und
zwei Lamellenfeldern
Frieze 80 x 40 mm
Breite Unterfries nach Lamellenraster

Holzarten

Fichte/Tanne A
Kiefer A
Kiefer B
Lärche A
Meranti A
Eiche




Modell Esta 74

Beschreibung

Lamelle profiliert (14 x 74 mm)
Lamellen stufenlos verstellbar mit Zugstange
und Brettliststeller
Frieze 80 x 30 mm
Breite Unterfries 120 mm

Holzarten

Fichte/Tanne A
Kiefer A
Kiefer B
Lärche A
Meranti A
Eiche



Oberflächen für Fensterläden

ADLER Mittelschichtsystem:

MS – Mehr Sicherheit gegen Feuchte und Fäulnisschäden.

Das Mittelschichtsystem von ADLER kombiniert die guten Eigenschaften von Dünn- und Dickschichtlasuren in einer neuen Qualitätsdimension.

Durch Bewitterungstests nach EN 927-2 und eine inzwischen mehr als 10-jährige Praxiserfahrung ist die sehr gute Wetterbeständigkeit der MS- Oberflächen nachgewiesen. Die Diffusionsoffenheit ist um den Faktor 2 – 3 höher als bei Dickschichtlasuren. Das ADLER Mittelschichtsystem zeichnet sich durch leichte Pflege und Renovierbarkeit aus. Sie können dieses System als lasierende bzw. deckende Oberfläche erhalten.

Grenzenlose Gestaltung

Desweiteren bieten wir unseren Kunden die besondere Ausführung eines Fensterladens an: Sondermodell „Romantika“. Hier kann nach individuellem Wunsch der Fensterladen gestaltet bzw. nach historischem Vorbild nachempfunden werden.

Zahlreiche Farbauswahl

Alle Fensterläden können nach Ihren speziellen Wünschen in lasierter oder in RAL/NCS-Oberfläche geliefert werden.



Fensterladen Romantika


Modell Verona

Beschreibung

Ausstellladen mit sichtbarem Band
Aussteller stufenlos verstellbar über Gleitschiene
Aussteller in verschiedenen Modellen möglich
Ausstellrahmen Frieze 60 x 32 mm
Grundrahmen Frieze 80 x 32 mm

Holzarten

Fichte/Tanne A
Kiefer A
Kiefer B
Lärche A
Meranti A
Eiche




Modell Vanessa

Beschreibung

Ausstellladen mit verdecktem Band
Aussteller stufenlos verstellbar über Gleitschiene
Aussteller in verschiedenen Modellen möglich
Ausstellrahmen Frieze 60 x 32 mm
Grundrahmen Frieze 80 x 32 mm

Holzarten

Fichte/Tanne A
Kiefer A
Kiefer B
Lärche A
Meranti A
Eiche



ADLER Pullex Holzöl:

Die Natürliche Variante.

Bindemittelreiches Öl auf Basis natürlicher, nachwachsender Rohstoffe. Ideal für Hölzer im Außenbereich. Einfache Pflege durch nachölen. Kein abblättern von Anstrichen.

Verzögert die natürliche Vergrauung des Holzes durch UV-Absorber.

Verstärkt den natürlichen Holzfarbton („anfeuern“) und lässt sich in vielen lasierenden Farbtönen erstellen.





Maueranker
mit thermischen Trennstück
zur wärmebrückenfreien
Installation von Fensterläden



Beschläge für Fensterläden

Perfektion mit System

Mielsch Fensterläden und Mielsch Beschläge stellen ein perfekt aufeinander zugeschnittenes System dar.

Seit vielen Jahren sind unsere Fensterläden für Fachbetriebe und Kunden ein Begriff für Qualität und Verarbeitung.

Vielfältige Lösungen

In unserem Sortiment finden Sie Beschläge für alle Montagevarianten in unterschiedlichen Materialien.

Mielsch Beschläge sind in verschiedenen Oberflächen bis hin zur individuellen Farbgestaltung mittels einer Pulverbeschichtung erhältlich.

Für eine komfortable Bedienung der Mielsch Fensterläden bieten wir für unsere Kunden manuelle oder motorische Ladeninnenöffner an. Der Zugang erfolgt von der Rauminnenseite, um das Öffnen der Fenster zu vermeiden.



Fachliche Kompetenz

Das Team der Mielsch GmbH steht Ihnen für die technische Lösung Ihrer Beschlagsprobleme selbstverständlich zur Verfügung. Sie erhalten fachmännische Unterstützung rund um den Fensterladen. Eine Partnerschaft, welche Ihre Vorstellungen weit übertrifft.

Traditionelle Handwerkskunst

Langjährige Erfahrung

Fensterläden aus edlem Holz, meisterlich verarbeitet, erfreuen sich immer größerer Beliebtheit.

Mielsch Fensterläden, in traditioneller, solider Handwerkskunst hergestellt, bieten sowohl für das stilvolle Landhaus, wie für das moderne Ein- und Mehrfamilienhaus ein Höchstmaß an Gestaltungsvielfalt.

Höchste Qualität

Mielsch Holzfensterläden aus Meisterhand. Stilgerecht für die Altbausanierung, zeitgemäß für den Neubau.

Mielsch Qualität ist für Fachleute und unsere Kunden seit vielen Jahren ein feststehender Begriff: Für perfekte Funktion, für harmonisches Design, für höchste Qualität von Material und Verarbeitung.

Der beste Beweis für unser Qualitätsbewusstsein ist die lange Lebensdauer unserer Fensterläden. Sie bekommen aus unserem Hause ausschließlich ausgeglichene Produkte, die mit viel Erfahrung und Fachkenntnis hergestellt wurden.

Solide Materialien

Mielsch Holzfensterläden haben alles für ein langes Leben: ausgesuchtes Holz als Werkstoff und eine dauerhafte Oberfläche.

Alle Materialien, Holz, Verarbeitung und Beschläge sind in Funktion und Zusammenspiel aufgrund Erfahrung und ausgereiften technischen Erkenntnissen bestens aufeinander abgestimmt. Die Anschaffung von Holzfensterläden soll nach unserer Meinung eine Anschaffung für viele Jahre sein.

Maßgeschneiderte Lösungen

Bei Fensterläden von Mielsch sind Ihren individuellen Gestaltungswünschen keine Grenzen gesetzt.

Unterschiedliche Ausführungen der Läden stellen für uns kein Problem dar. Sonderwünsche wie Bögen, Schrägen, Ausschnitte bzw. historische Nachbauten sind bei uns kein Fremdwort. Jeder Fensterladen wird nach genauer Maßangabe individuell nach alter Tradition gefertigt.



Wir sind ein
Innungsbetrieb!





Nelilux GmbH

Gewerbering 7

09456 Annaberg Buchholz

Telefon: 0 37 33 / 55 95 0

Telefax: 0 37 33 / 55 95 10

E-Mail: info@nelilux.de

© 03/2014

mielsch
fensterläden 
nach Maß

Mielsch GmbH

Hauptstraße 15 a · D-02906 Förstgen

Fon +49 (0) 35893/506-0 · Fax +49 (0) 35893/506-17

www.mielsch-gmbh.de · info@mielsch-gmbh.de